

무접점 오토스위치 UL/CSA 인증 대응



- UL/CSA 인증
- UL/CSA 인증 + 2차 전지용 재질 제한



형식 표시 방법

⚠주의 주문 / 포장 형태는 오토스위치 단독으로 제공됩니다. 액추에이터 형식 상 동시 주문, 동봉 출하할 수 없습니다.

D - M9 -

출력 방식

기호	사양
B	직류 2선식
N	직류 3선식 NPN 출력
P	직류 3선식 PNP 출력

인디케이터 램프 표시

기호	사양
무기호	1색

리드선 취출 방향

기호	사양
무기호	축방향 취출
V	종방향 취출

식별 형식

기호	사양
551	UL/CSA 인증
918	UL/CSA 인증, 2차 전지 대응

리드선 길이, 커넥터

기호	사양
무기호	0.5 [m]
L	3 [m]
SAPC	M8-3Pin 0.5 [m]
SDPC	M12-4Pin 0.5 [m]

D-M9 -551/918

D-M9□-551/918

인증품의 식별 방법



외형 치수와 사양

일반(범용)형 오토스위치 D-M9□와 공통입니다.
외형 치수와 사양은 당사 홈페이지 상의 카탈로그를 참조해 주십시오.



 안전상 주의	사용 시에는 「SMC 제품 취급 주의 사항」 및 「취급 설명서」를 숙지하신 후, 올바르게 사용하여 주십시오.
--	--